



PIÈGEAGE DU FRELON ASIATIQUE MODE D'EMPLOI

Le piégeage des frelons asiatiques doit être réalisé de début mars à fin mai. Au-delà, les fondatrices ne sortent plus de leur nid.

1 PRÉPARATION DU PIÈGE

Préparez une bouteille en plastique vide, à remplir à hauteur de 1/5 de son volume.

Mélangez-y :

- 1/3 de sirop de cassis ;
- 1/3 de vin blanc ;
- 1/3 de bière brune.

Vissez le bouchon-piège sur le goulot de la bouteille.

3 RECHARGE DU PIÈGE

Une fois le piège plein, vider son contenu et recharger la bouteille avec la solution attractive.

Compter les frelons asiatiques, ainsi que les autres insectes, et communiquer les chiffres à la mairie à la fin de la période de piégeage.

Astuce : pour une meilleure efficacité, ne pas nettoyer le piège et son couvercle lors du renouvellement.

2 INSTALLATION DU PIÈGE

Le piège doit être installé à proximité des lieux de fréquentation habituels des frelons, à une hauteur comprise entre 1,5 m et 3 m. Il peut être suspendu à une branche d'arbre ou tout autre support, à l'abri du vent dominant.

Pour une protection optimale des ruches, il est conseillé d'utiliser en moyenne 2 pièges pour 5 ruches.

